

API ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оглавление

1.	Технические параметры SMPP v3.4	2
2.	HTTP API обмен с помощью XML документа.....	3
2.1.	Отправка SMS, Flash SMS, WAP-Push.....	3
2.2.	Запрос статуса SMS сообщения (первый способ).	6
2.3.	Получение статуса SMS сообщения (второй способ).	7
2.4.	Запрос проверки баланса.	9
2.5.	Запрос на получения списка отправителей.	10
2.6.	Запрос на добавление отправителя.	11
2.7.	Запрос входящих SMS.	12
2.8.	Запрос на получение информации по номеру телефона.	13
2.9.	Запрос на получение списка баз.	15
2.10.	Запрос на изменение параметров/добавление/удаление баз.....	16
2.11.	Запрос на получение списка абонентов базы.....	17
2.12.	Запрос на добавление/редактирование/удаление абонентов базы.	19
2.13.	Запрос на получение списка номеров из СТОП-листа.	20
2.14.	Запрос на добавление/удаление абонентов в СТОП-лист.	21
2.15.	Запрос на получение списка запланированных SMS.	22
2.16.	Запрос на удаление запланированной SMS.....	24
2.17.	Примеры передачи XML документа на PHP.....	25

1. Технические параметры SMPP v3.4

Technical parameters SMPP 3.4	
Mobile Network Operator	
Name:	
Network Connection	
ID Address	smpp.global-messaging.ru
Port	2798
Message Mode	Store and Forward
Mode of Connections	Transmitter/receiver, transceiver
SMPP System ID	“Login”
SMPP Password	“Password”
SMPP System type	empty
SMPP Version	3.4
Enquire link	30sec
Transaction timeout	30sec
Source Address TON	0
Source Address NPI	0
Destination Address TON	1
Destination Address NPI	1
Validity period	Absolute
Supported charset	GSM7, UCS2, ISO 8859-1 (Latin-1)

2. HTTP API обмен с помощью XML документа

На определенный адрес сервера отправляются XML документы (описание XML документов, их назначение и адреса сервера приведены ниже). При этом используется POST метод.

Заголовки отправляемых данных должны содержать:

Content-type: text/xml; charset=utf-8

Кодировка XML документов UTF-8

При этом передаваемый XML документ не должен содержать переводов строки.

Переводы строк в самих данных должны быть заменены на “\n”.

2.1. Отправка SMS, Flash SMS, WAP-Push.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<request>
```

```
<message type="flashsms или sms или wappush или vcard">
```

```
<sender>Отправитель 1</sender>
```

```
<text>Текст сообщения 1</text>
```

```
<url>Адрес для WAP Push или vCard</url>
```

```
<name>Имя для vCard</name>
```

```
<phone cell="790xxxxxxx" work="790xxxxxxx" fax="790xxxxxxx"/>
```

```
<email>E-mail vCard</email>
```

```
<position>Должность vCard</position>
```

```
<organization>Организация vCard</organization>
```

```
<address post_office_box="абонентский ящик" street="Улица" city="город"
```

```
region="Область" postal_code="Индекс" country="Страна" />
```

```
<additional>Дополнительная информация vCard</additional>
```

```
<abonent phone="790xxxxxxx" number_sms="1" client_id_sms="101" time_send="2001-12-31 12:34" validity_period="2001-12-31 15:34" />
```

```
<abonent phone="790xxxxxxx" number_sms="2" client_id_sms="102" time_send="2001-12-31 12:35" />
```

...

```
<abonent phone="790xxxxxxx" number_sms="10" client_id_sms="110" time_send="" />
```

```
<base id_base="1" number_sms="11" client_id_sms="110" time_send="" male="m"
```

```
old_from="18" old_to="25" />
```

```
</message>
```

```
<message>
```

```
<sender>Отправитель 2</sender>
```

```
<text>Текст сообщения 2</text>
```

```
<abonent phone="790xxxxxxx" number_sms="11" client_id_sms="111" />
```

```
<abonent phone="790xxxxxxx" number_sms="12" client_id_sms="112" />
```

...

```
<abonent phone="790xxxxxxx" number_sms="20" client_id_sms="120" />
```

```
</message>
...
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
</request>
```

Где,

type – тип отправляемого SMS сообщения:

flashsms – flash SMS

sms – обычная SMS

wappush – WAP-Push

vcard – визитная карточка (vCard)

sender – отправитель SMS. Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в поле от кого SMS.

phone – номер абонента, которому адресована SMS.

loginvalue -ваш логин в системе

passwordvalue - ваш пароль в системе

number_sms - номер сообщения в пределах отправляемого XML документа.

client_id_sms - число. Необязательный параметр, позволяет избежать повторной отправки.

Если ранее с этого аккаунта уже было отправлено SMS с таким номером, то повторная отправка не производится, а возвращается номер ранее отправленного SMS.

time_send – дата и время отправки в формате:

YYYY-MM-DDHH:MM

где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты.

Если не задано, то SMS отправляется сразу же.

validity_period – дата и время, после которых не будут делаться попытки доставить SMS в формате:

YYYY-MM-DDHH:MM

где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты.

Если не задано, то SMS имеет максимальный срок жизни.

male – Пол. «m» - мужской, «f»- женский , «0»- не задан

region – регион

operator – оператор

old_from – возраст от: «18»

old_to – возраст до: «25»

Далее поля выбираются в зависимости от типа отправляемого SMS (type):

text – текст обычного SMS или описание WAP ссылки.

url – ссылка для WAP Push или vCard

name - имя для vCard

cell – номер телефона для vCard

work - номер рабочего телефона для vCard

fax - номер факса для vCard

email - e-mail для vCard

position – должность контакта для vCard

organization - организация для vCard

post_office_box - абонентский ящик для vCard

street – улица для vCard

city – город для vCard
region – область для vCard
postal_code – индекс для vCard
country - страна для vCard
additional - дополнительная информация для vCard

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текст ошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Ваш аккаунт заблокирован
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<information number_sms="1" id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса"
id_turn="id очереди" parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information>
<information number_sms="2" id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id
очереди" parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information>
<information number_sms="3" id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id
очереди" parts="2">Статус/сообщение об ошибке</information>
...
<information number_sms="10">
<sms id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id очереди"
parts="2">Статус/сообщение об ошибке </sms>
</information>
<information number_sms="11">
<sms id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id очереди"
parts="2">Статус/сообщение об ошибке </sms>
<sms id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id очереди"
parts="2">Статус/сообщение об ошибке </sms>
<sms id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id очереди"
parts="2">Статус/сообщение об ошибке </sms>
<sms id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" id_turn="id очереди"
parts="2">Статус/сообщение об ошибке </sms>
</information>
...
</response>
```

Где,

number_sms - номер сообщения указанный при отправке XML документа.

id_sms - номер SMS сообщения. Используется для проверки статуса SMS. Если в процессе отправки SMS произошла ошибка, то id_sms не передается.

parts - количество частей SMS.

information – статус сообщения («send»), если SMS была отправлена. Или сообщение об ошибке, если в процессе отправки SMS произошла ошибка:

- У нас закончились SMS. Для разрешения проблемы свяжитесь с менеджером.
- Закончились SMS.
- Аккаунт заблокирован.
- Укажите номер телефона.
- Номер телефона присутствует в стоп-листе.
- Данное направление закрыто для вас.
- Данное направление закрыто.
- Текст SMS отклонен модератором.
- Нет отправителя.
- Отправитель не должен превышать 15 символов для цифровых номеров и 11 символов для буквенно-числовых.
- Номер телефона должен быть меньше 15 символов.
- Нет текста сообщения.
- Нет ссылки.
- Укажите название контакта и хотя бы один параметр для визитной карточки.
- Такого отправителя нет.
- Отправитель не прошел модерацию.

2.2. Запрос статуса SMS сообщения (первый способ).

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/state.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<get_state>
<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
<id_sms>IDSMS в системе для проверки статуса</id_sms>
</get_state>
</request>
```

Где,

login value – ваш логин в системе

password value - ваш пароль в системе

id_sms - номер SMS сообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMS сообщения.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текст ошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01
12:57:46">Статус</state>
<state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01
12:57:46">Статус</state>
<state id_sms="IDSMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01
12:57:46">Статус</state>
</response>
```

Где,

id_sms - номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения.

time – время изменения статуса.

state – статус сообщения:

- «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time (time="").
- «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем).
- «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный статус (не меняется со временем).
- «deliver» - сообщение доставлено. Конечный статус (не меняется со временем).
- «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен. Конечный статус (не меняется со временем). В этом случае для разъяснения причин отсутствия статуса необходимо связаться со службой тех. поддержки.

2.3. Получение статуса SMS сообщения (второй способ).

При использовании данного способа необходимо сообщить менеджеру адрес вашего сервера, который будет принимать статусы SMS.
XML-документ будет отправлен POST методом.

К примеру, в phpXML-документ будет доступен через переменную
\$GLOBALS['HTTP_RAW_POST_DATA']

Система отправляет XML-документ серверу клиента следующего содержания:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request>
  <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01
12:57:46">Статус</state>
  <state id_sms="ID SMS в системе для проверки статуса" time="2011-01-01
12:57:46">Статус</state>
</request>
```

Где,

id_sms - номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения.

state – статус сообщения:

- «send» - статус сообщения не получен. В этом случае передается пустой time (time="").
- «not_deliver» - сообщение не было доставлено. Конечный статус (не меняется со временем).
- «expired» - абонент находился не в сети в те моменты, когда делалась попытка доставки. Конечный статус (не меняется со временем).
- «deliver» - сообщение доставлено. Конечный статус (не меняется со временем).
- «partly_deliver» - сообщение было отправлено, но статус так и не был получен. Конечный статус (не меняется со временем). В этом случае для разъяснения причин отсутствия статуса необходимо связаться со службой тех. поддержки.

В ответ сервер клиента должен вернуть XML-документ следующего содержания:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<id_sms>3234</id_sms>
<id_sms>3234</id_sms>
</response>
```

Где,

id_sms - номер SMSсообщения, полученный в ответном XML-документа в процессе отправки SMSсообщения.

time – время изменения статуса.

Если сервер клиента не передаст id_sms, то статус будет считаться не полученным клиентом. При этом будет сделано 5 попыток доставить статус.

2.4. Запрос проверки баланса.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/balance.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
  <security>
    <login value="логин" />
    <password value="пароль" />
  </security>
</request>
```

Где,

login value – ваш логин в системе

password value - ваш пароль в системе

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
  <error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
  <money>150</money>
  <sms area="Россия">111</sms>
  <sms area="Украина">111</sms>
</response>
```

Где,

money – остаток средств.

area – направление в котором может быть отправлено данное количество SMS.

sms – количество доступных SMS сообщений для данного направления.

При этом количество SMS не может быть суммировано по разным направлениям. При отправке смс в одном направлении уменьшается количество доступных SMS сообщений в во всех других направления в соответствии с их стоимостью.

Пример

У вас на балансе 10 у.е.

Стоимость SMSсообщения отправленного в Россию составляет 1 у.е.

Стоимость SMSсообщения отправленного в Украину составляет 2 у.е.

При этом вам вернется XMLдокумент следующего содержания.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<response>
```

```
<money>10</money>
```

```
<sms area="Россия">10</sms>
```

```
<sms area="Украина">5</sms>
```

```
</response>
```

Если вы отправите две смс в Россию, то XML-документ изменится следующим образом:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<response>
```

```
<money>8</money>
```

```
<sms area="Россия">8</sms>
```

```
<sms area="Украина">4</sms>
```

```
</response>
```

2.5. Запрос на получения списка отправителей.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/originator.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<request>
```

```
<security>
```

```
<login value="логин" />
```

```
<password value="пароль" />
```

```
</security>
```

```
</request>
```

Где,

loginvalue – ваш логин в системе

passwordvalue - ваш пароль в системе

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response>
```

```
<error>текстошибки</error>
```

```
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<any_originator>FALSE</any_originator>
<list_originator>
<originator state="rejected">Отправитель</originator>
</list_originator>
</response>
```

Где,

any_originator- TRUE/FALSE - может ли клиент отправлять от любого отправителя или только от заранее одобренных. Если TRUE, то клиент может использовать любого отправителя. При этом список отправителей не возвращается. FALSE – можно использовать только отправителей со статусом «completed».

state - статус отправителя:

- 'order' – оформляется
- 'completed' - готов к использованию
- 'rejected' – отклонен

2.6. Запрос на добавление отправителя.

Адрес сервера:

http://smpp.global-messaging.ru/xml/add_originator.php

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<originator>
<add>Отправитель1</add>
<add>Отправитель2</add>
</originator>
</request>
```

Где,

Отправитель1 - имя отправитель может состоять только из 11-ти латинских символов, цифр, пробелов и знаков "\"?><,. _ = + / " ! @ # \$ % ^ & * () " или 15-ти цифр

login value – ваш логин в системе

password value - ваш пароль в системе

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<originator>
<add name="Отправитель1">Отправитель поставлен в очередь на регистрацию.</add>
<add name="Отправитель2">Отправитель может состоять только из 11-ти латинских
символов, цифр, пробелов и знаков "\"?><.,- _+/"!@#$$%^&*() " или 15-ти цифр.</add>
</ originator>
</response>
```

Где,

Отправитель1 – имя отправитель поставленное в очередь на регистрацию

Отправитель2 – неправильно имя отправителя

2.7. Запрос входящих SMS.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/incoming.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<timelstart="2012-01-31 12:23:00" end="2012-02-31 12:23:00" />
</request>
```

Где,

loginvalue - вашлогинвсистеме

passwordvalue - ваш пароль в системе

timestamp – время (не включительно), с которого запрашиваются входящие SMS.

timeend - время (не включительно), по которое запрашиваются входящие SMS. Не обязательный параметр. Если не задан, то будут возвращены все смс.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response>
```

```
<error>текстошибки</error>
```

```
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<response>
```

```
<sms id_sms="1234" date_receive="2012-01-31 12:55:55" originator="79612242243"
prefix="IGRA" phone="79611111111">ТекстСМС.</sms>
```

```
<sms id_sms="1234" date_receive="2012-01-31 12:55:55" originator="79612242243"
prefix="IGRA" phone="79611111111">ТекстСМС.</sms>
```

```
...
```

```
</response>
```

Где,

id_sms—Уникальный номер, состоящий только из цифр.

date_receive—Дата и время получения SMS.

originator – номер телефона абонента, отправившего SMS.

prefix – префикс. Начальная часть текста SMS, по которой было определено, что эта SMS принадлежит именно этому клиенту. (Используется если один и тот же номер используется разными клиентами.)

phone – номер телефона, на который бала отправлена SMS.

sms – текст смс

Я загрузил массив проверил

2.8. Запрос на получение информации по номеру телефона.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/def.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<phones>
<phone>79612242243</phone>
<phone>79612242244</phone>
</phones>
</request>
```

Где,

loginvalue - вашлогинвсистеме

passwordvalue - ваш пароль в системе

phone– Номер телефона.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<phoneoperator="Вымпелтелеком" region="Новосибирскаяобласть"
time_zone="3">79612242243</phone>
<phoneoperator="Вымпелтелеком" region="Калининград" time_zone="-
1">79612242244</phone>
...
</response>
```

Где,

operator – Оператор.

region – Регион.

time_zone – Смещение времени в часах относительно времени в Москве.

phone – номер телефона.

2.9. Запрос на получение списка баз.

Адрес сервера:

http://smpp.global-messaging.ru/xml/list_bases.php

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
</request>
```

Где,

loginvalue - ваш логин в системе

passwordvalue - ваш пароль в системе

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текст ошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<base id_base="1234" name_base="База главного офиса" time_birth="12:48"
local_time_birth="yes" day_before="1" originator_birth="fitnes"
on_birth="yes">Поздравляем!</base>
<base id_base="1235" name_base="База Московского офиса" time_birth="12:48"
local_time_birth="yes" day_before="1" originator_birth="fitnes"
on_birth="yes">Поздравляем!</base>
...
</response>
```

Где,

id_base – уникальный номер базы в системе.

name_base – название базы.

time_birth – Время поздравления.

local_time_birth – Считать время поздравления относительно местного времени абонента(yes) или относительно времени системы (no).
day_before– За сколько дней до дня рождения поздравлять.
originator_birth – Отправитель поздравления.
on_birth –Включены ли поздравления yes – включены, no - выключены.
base –Текст поздравления.

2.10. Запрос на изменение параметров/добавление/удаление баз.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/bases.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<bases>
<base id_base="1234" name_base="Базаглавногоофиса" time_birth="12:48"
local_time_birth="yes" day_before="1" originator_birth="fitnes"
on_birth="yes">Поздравляем!</base>
<base number_base="1" name_base="БазаМосковскогоофиса" time_birth="12:48"
local_time_birth="yes" day_before="1" originator_birth="fitnes"
on_birth="yes">Поздравляем!</base>

</bases>
<delete_bases>
<base id_base="1235" />
<base id_base="1236" />
...
</delete_bases>
</request>
```

Где,

loginvalue - вашлогинвсистеме

passwordvalue - вашпарольвсистеме

id_base – уникальный номер базы в системе. Если не указан произойдет добавление базы. При этом нужно указать параметр number_base.

number_base – Номер базы в XMLзапросе. Указывается только при создании новой базы. Используется для сопоставления IDдобавленных баз (если их было не сколько в запросе).

name_base – название базы.

time_birth – Время поздравления.

local_time_birth – Считать время поздравления относительно местного времени абонента(yes) или относительно времени системы (no).

originator_birth – Отправитель поздравления.

on_birth –Включены ли поздравления yes – включены, no - выключены.

base –Текст поздравления.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<base id_base="1234">edit</base>
<base id_base="1235" number_base="1" >insert</ base>
<base id_base="1236" number_base="2" >edit</ base>
<base id_base="1235">delete</ base>
<base id_base="1235">not_found</ base>
...
</response>
```

2.11. Запрос на получение списка абонентов базы.

Адрес сервера:

http://smpp.global-messaging.ru/xml/list_phones.php

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<base id_base="1234" page="1" last_update="2011-03-25 08:39:48"/>
</request>
```

Где,

login value – ваш логин в системе

password value - ваш пароль в системе

baseid_base – Номер базы в системе.

basepage – Номер страницы. Весь список номеров базы делится на страницы. Запросить целиком базу нельзя. Можно лишь запросить отдельную страницу. Нумерация начинается с единицы.

last_update – минимальная дата и время регистрации (или последнего изменения) данных абонента, которых Вам нужно запросить.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют
- Базы с таким номером не существует

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<phones page="1" num_pages="100">
<phone phone="79612242243" region="Новосибирск " operator="Вымпелком"
name="Константин" surname="Ермолаев" patronymic="Александрович" date_birth="1984-
08-21" male="m" addition_1="Первоедополнительноеполе" addition_2="второе"
last_update=" 2011-03-25 08:39:48" />
<phone phone="79612242244" region="Новосибирск " operator="Вымпелком"
name="Константин" surname="Ермолаев" patronymic="Александрович" date_birth="1984-
08-21" male="m" addition_1="Первоедополнительноеполе" addition_2="второе"
last_update=" 2011-03-25 08:39:48" />
...
</phones>
</response>
```

Где,

page – номерстраницы

num_pages – всегостраниц

phone – номер телефона абонента

region – регион

operator – оператор

name –Имя абонента

surname – Фамилия абонента

patronymic –Отчество абонента

date_birth –Дата рождения

male –Пол. «m» - мужской, «f»- женский

addition_1 –Первое дополнительное поле.

addition_2 –Второе дополнительное поле.

last_update – дата и время регистрации (или последнего изменения) данных абонента.

2.12. Запрос на добавление/редактирование/удаление абонентов базы.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/phones.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<base id_base="1234">
<phone phone="79612242243" region="Новосибирск " operator="Вымпелком"
name="Константин" surname="Ермолаев" patronymic="Александрович" date_birth="1984-
08-21" male="мужской" addition_1="Первое дополнительное поле" addition_2="второе"
number_phone="1"/>
<phone phone="79612242244" region="Новосибирск " operator="Вымпелком"
name="Константин" surname="Ермолаев" patronymic="Александрович" date_birth="1984-
08-21" male="мужской" addition_1="Первое дополнительное поле" addition_2="второе"
number_phone="2" />
...
<phone phone="79612242243" action="delete" number_phone="5"/>
<phone phone="79612242244" action="delete" number_phone="6"/>
....
</base>
</request>
```

Где,

login value – ваш логин в системе

password value – ваш пароль в системе

baseid_base – Номер базы в системе.

phone – номер телефона абонента. Если абонент с таким номером уже существует, то он будет отредактирован.

region – регион. Необязательное поле. Если не задано определяется автоматически.

operator – оператор. Необязательное поле. Если не задано определяется автоматически.

name – Имя абонента. Необязательное поле.

surname – Фамилия абонента. Необязательное поле.

patronymic –Отчество абонента. Необязательное поле.

date_birth –Дата рождения. Необязательное поле.

male –Пол. «мужской» или «женский». Необязательное поле.

addition_1 –Первое дополнительное поле. Необязательное поле.

addition_2 –Второе дополнительное поле. Необязательное поле.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют
- Базы с таким номером не существует

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<baseid_base="1234">
<phonephone="79612242243" number_phone="1"/>insert</phone>
<phonephone="79612242244" number_phone="2" />edit</phone>
<phonephone="79612242243" number_phone="5"/>delete</phone>
<phonephone="79612242244" number_phone="6" />not_found</phone>
</base>
...
</response>
```

Где,

2.13. Запрос на получение списка номеров из СТОП-листа.

Адрес сервера:

http://smpp.global-messaging.ru/xml/list_stop.php

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
</request>
```

Где,

loginvalue - ваш логин в системе

passwordvalue - ваш пароль в системе

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<phone>79612242243</phone>
<phone>79612242244</phone>
...
</response>
```

Где,

phone –Номер телефона из СТОП-листа.

2.14. Запрос на добавление/удаление абонентов в СТОП-лист.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/stop.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<add_stop>
<phone phone="79612242243" />
<phone phone="79612242244" />
...
</add_stop>
<delete_stop>
<phone phone="79612242243" />
<phone phone="79612242244" />
...
</delete_stop>
</request>
```

Где,

loginvalue - вашлогинвсистеме

passwordvalue - вашпарольвсистеме

add_stopphone – номертелефонаабонента, которого нужно добавить в СТОП-лист.

delete_stopphone – номертелефонаабонента, которого нужно удалить из СТОП-листа.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response>
```

```
<error>текстошибки</error>
```

```
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<response>
```

```
<phonephone="79612242243">delete</phone>
```

```
<phonephone="79612242244">add</phone>
```

```
<phonephone="79612242245">not_found</phone>
```

```
...
```

```
</response>
```

Где,

2.15. Запрос на получение списка запланированных SMS.

Адрес сервера:

http://smpp.global-messaging.ru/xml/list_scheduled.php

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<request>
```

```
<security>
```

```
<login value="логин" />
```

```
<password value="пароль" />
```

```
</security>
```

```
<scheduled page="1"/>
```

```
</request>
```

Где,

loginvalue - вашлогинвсистеме

passwordvalue - ваш пароль в системе

scheduledpage – Номер страницы. Весь список запланированных SMS делится на страницы. Запросить список целиком нельзя. Можно лишь запросить отдельную страницу. Нумерация начинается с единицы.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<response>
```

```
<error>текстошибки</error>
```

```
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль
- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<response>
```

```
<phones page="1" num_pages="100">
```

```
<scheduled id_sms="1234" time_put_turn="2011-11-14 12:42:40" originator="kosty"
```

```
phone="79612242243" type_sms="sms" text_sms="ТекстSMS" count_sms="2"
```

```
name_delivery="Названиерасылки" time_send="2011-11-14 21:00" validity_period="2011-11-17 21:00:00" />
```

```
<scheduled id_sms="1235" time_put_turn="2011-11-14 12:42:40" originator="kosty"
```

```
phone="79612242244" type_sms="sms" text_sms="ТекстSMS" count_sms="2"
```

```
name_delivery="Названиерасылки" time_send="2011-11-14 21:00" validity_period="2011-11-17 21:00:00" />
```

```
...
```

```
</phones>
```

```
</response>
```

Где,

page – номерстраницы

num_pages – всегостраниц

id_sms – номерSMS. Используется для удаления запланированной SMS.

time_put_turn– Время добавления в планировщик.

operator – отправитель SMS. Именно это значение будет выводиться на телефоне абонента в поле от кого SMS.

phone – номер абонента, которому адресована SMS.

type – тип отправляемого SMSсообщения:

sms – обычнаяSMS

flashsms – flash SMS

wappush – WAP-Push

vcard – визитнаякарточка (vCard)

text_sms–Текст SMS-сообщения.

count_sms–Количество частей SMS-сообщения.

name_delivery–Название рассылки.

time_send – дата и время отправки в формате:

YYYY-MM-DDHH:MM

где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты.

validity_period – дата и время, после которых не будут делаться попытки доставить SMS в формате:

YYYY-MM-DDHH:MM:SS

где, YYYY-год, MM-месяц, DD-день, HH-часы, MM-минуты, SS-секунды.

2.16. Запрос на удаление запланированной SMS.

Адрес сервера:

<http://smpp.global-messaging.ru/xml/scheduled.php>

XML-документ:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<request>
<security>
<login value="логин" />
<password value="пароль" />
</security>
<delete_schedule>
<schedule id_sms="1234" />
<schedule id_sms="1235" />
...
</delete_schedule>
</request>
```

Где,

loginvalue - вашлогинвсистеме

passwordvalue - вашпарольвсистеме

delete_scheduleid_sms – номерзапланированной SMS, которую нужно удалить. Можно получить при запросе списка запланированных SMS.

В ответ может быть выдан один из следующих XML-документов:

В случае возникновения ошибки в отправляемом XML-документе:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<error>текстошибки</error>
</response>
```

error - текст ошибки может принимать следующие значения:

- Неправильный формат XML документа
- Неправильный логин или пароль

- POST данные отсутствуют

В случае получения правильного XML-документа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<response>
<scheduled id_sms="1234">delete</scheduled>
<scheduled id_sms="1235">not_found</scheduled>
...
</response>
```

2.17. Примеры передачи XML документа на PHP

Отправка смс

```
<?php
$src = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<message type="sms">
<sender>test</sender>
<text>
have nice day
</text>
<abonent phone="790xxxxxxx" validity_period="2014-02-25 16:25" />
</message>
<security>
<login value="tes" />
<password value="xxxxxxx" />
</security>
</request>';
$src = str_replace("
", "\n", $src);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/xml; charset=utf-8'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CRLF, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $src);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://smpp.global-messaging.ru/xml/');

$result = curl_exec($ch);
$res = $result;
curl_close($ch);
echo $res;

?>
```

Получения статуса

```

<?php
$src = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><request>
    <security>
        <login value="test" />
        <password value="xxxxxxx" />
    </security>
    <get_state>
        <id_sms>569842</id_sms>
    </get_state>
</request>';
$res = "";
$src = str_replace("
", "", $src);
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-type: text/xml; charset=utf-8'));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CRLF, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $src);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http:// smpp.global-messaging.ru/xml/state.php');
$result = curl_exec($ch);
$res = $result;
curl_close($ch);
echo $res;

?>

```